



FLOBY-KOFFERAUFBAU

Stabile Leichtbaukoffer

Die Floby Kofferaufbauten sind in 2 Grundausführungen erhältlich:
- für die Montage auf der Floby Pritsche
- für die Montage auf einer vorhandenen Pickup Pritsche

Der Koffer basiert auf Leichtbautechnik um mit, in seiner Klasse niedrigstem Gewicht, maximale Nutzlast zu ermöglichen.



Montage auf einer befintlichen Pickup-Pritsche



Montage auf einer Floby-Pritsche



Material

- Dach, Wände und Türen sind aus recycelbarem Polyester hergestellt.
- Das Material besitzt eine verschleiss- und schlagfeste Oberfläche, die bei Bedarf leicht ausgebessert werden kann.
- Die äusseren Kantverstreben bestehen aus abgerundeten Aluminiumprofilen.
- Das lichtdurchlässige Dach erhellt den Innenraum und erleichtert das Handhabung der Güter.

Luken

- Alle Luken sind mit gasgedämmten Verriegelungen ausgestattet, um ein stabiles Öffnen zu gewährleisten.
- Die integrierten und absolut dichten Scharniere, die die Luken mit dem Koffer verbinden, ermöglichen es, diese als Regenschutz zu nutzen.

- Die Führungen der Scharniere sind durch Verschlussmechaniken abgesichert, um ein Öffnen der Luken bei Aufprallunfällen zu verhindern.
- Die Luken des Koffers reichen - als Standardmodell - bis zur Ladekante (Floby Pritsche) respektive Pritschenkante und Ladefläche im Heckteil (Pickup-Pritsche).
- Die flexiblen Druckdichtungen gewährleisten eine sichere Abdichtung des Koffers bei Bewegungsverzug.
- Die eingefällten Klappschlösser sind mit Schlüssel verschliessbar

Ventilation

- Feuchtigkeitsgeschützte Luftaustauschventile an der Vorderfront des Koffers.

Garantie

- 2 Jahre.

LEICHT - STARK - HELLER INNENRAUM - STABILE LUKEN - RECYCLEBARES MATERIAL



Zubehör

01 Hecktüren aus Leichtmaterial. Druckschliessende Gummidichtungen für maximale Abdichtung. Edelstahl Stangenschloss. Nur für Koffer der Floby-Pritsche.

02 Luken seitlich.

03 Windlauf. Formgepresster Windlauf als verlängerter Laderaum über der Fahrerkabine. Nur für Koffer der Pickup-Pritsche.

04 Dachträger aus eloxierten Aluminiumprofilen, maximale Belastung 100 kg.

05 Leiter an der Heckluke.

06 Aluminiumprofilblech. Schutzblech aus Aluminium für die Dachmontage.

07 Anti-Rutsch-Streifen auf dem Dach montiert.

08 Innenbeleuchtung bestehend aus 2 Leuchten in den hinteren, oberen Ecken, die über Kontakte in den Luken geschaltet werden.

09 Zentralverriegelung zu allen Luken mit Fernbedienung.

10 Warnleuchte für geöffnete Luke. In der Fahrkabine montiert.

Für die Anpassung unserer Standartprodukte an die verschiedensten Transportbedürfnisse bieten wir eine Vielzahl von effektiven Systemlösungen an.

Weitere Informationen über Zubehör finden Sie auf unsere Internetseite: www.autokaross.se.

Autokaross i Floby AB ist Führend im Bereich von Aufbauten. Wir entwickeln, produzieren und handeln mit Systemlösungen für leichte Transportfahrzeugen in Form von Pritschen, Kasten, Koffer, Taxi/ Fahrdienstfahrzeugen, Fahrzeugeinrichtungen, Feuerwehr- und Ambulanzfahrzeugen. Unsere Führende Position als Lieferant von Fahrzeugaufbauten basiert auf innovative technische Entwicklungsarbeit mit Focus auf unserer Kunden und Qualität.

Hauptsitz, Produktentwicklung und Produktion liegen in Floby, ausserhalb von Falköping. Unsere Filialen in Södertälje, Göteborg und Vellinge bieten Ihnen Verkauf, Montage und Service unserer Produktpalette.



Autokaross i Floby AB, Centralgatan 18, SE-521 51 Floby, Schweden ■ +46 (0)515-72 34 00 ■ E-mail info@autokaross.se

www.autokaross.se