



# FLOBY-SKÅPET

# Högt i tak på jobbet

Floby-skåpet är baserat på lättbyggnadsteknik för optimal kombination av vikt och styrka – och därmed lastförmåga.

I den senaste versionen av skåpet har dessa egenskaper ytterligare förbättrats.



## Material

- Tak, väggar och luckor är tillverkade av förstärkt termoplast som kan återvinnas.
- Materialet har en slitstark och slagålig yta som är lätt att reparera.
- Det ljusgenomsläppliga, 30 mm tjocka taket ger en ljusare inermiljö som underlättar godshanteringen.
- Sparkskydd av aluzinkplåt skyddar insidan upp till 300 mm höjd.
- Golv av plywood med halkfri slitskyddsytta.
- Profilerna i skåpets underrede består av höghållfast och korrosionsbeständig aluzinkplåt, sammanfogade i ett balksystem med mycket god bärighet.
- Utvändiga aluminiumprofiler i vitlackerat utförande med formade hörn i ovankant.
- Hela konstruktionen är sammanfogad med limning för att uppnå maximal täthet mot vatteninträning.

## Bakkarm

- Bakkarm av vitlackerade aluminiumprofiler med integrerade gummilister för maximal täthet. Dörrar bak har infällda, rostfria lås och är öppningsbara 270 grader.

Skåpet kan även levereras med topphängd lucka med integrerat gångjärn i aluminiumprofil samt skyddat gasfjädermontage.

- Fri inlastningshöjd i lastöppning = invändig skåpshöjd för såväl dörrar bak som lucka.

## Lastsäkring

- Förankringsskenor monterade i sidoväggar för säker lastförankring.

## Belysning

- Skåpbelysning monterad i skyddat läge innanför karm baktill med timerfunktion och separat strömställare.

## Vattenavrinning

- Takets lätt välvda form ger bättre vattenavrinning och förhindrar isbildning vintertid.

## Ventilation

- Vattenskyddad luftväxlingsventil på skåpets framvägg.

## Garanti

- 2 år.

**RYMLIGT ■ LÄTT ■ STARKT ■ LJUST ■ ISFRITT ■ ÅTERVINNINGSBART MATERIAL**



## Tillbehör

**01 Bakgavellyft** med 750 kg lastförmåga och 1450 mm djup lyftbrygga av aluminium med ett fast och ett sladdmanöverdon som standard.

**02 Dörrar bak** tillverkade i samma lättviktsmaterial som skåpväggarna. Tryckande gummitätning ger maximal täthet. Rostfritt stånglås. Hakar för fasthållning av dörrar utmed sidorna.

**03 Tak- och sidoluftriktare** för minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

**04 Tavelhylla.** Formpressad tavelhylla för förlängning av lastutrymme över förarhytt. Max djup 1000 mm, höjd 660 mm. Total volym 0,28 m<sup>3</sup>. Invändig golvbeläggning av 6,5 mm karosseriplywood.

**05 Sidodörr,** bredd 900 mm, tillverkad i lättviktsmaterial med rostfritt stånglås. Konisk tryckande tätning för maximal täthet. Förankringsskena i dörr samt hake för fasthållning utmed sida. Fotstegsbygel monterad under sidodörren.

**06 Öppningsbar sida** bestående av 2 st dörrpaket med dagöppningsmått 3500x1800 mm. Vardera dörrpaket består av 2 st dörrblad med gångjärn av aluminium. Dörrarna är tillverkade av lättviktsmaterial med låsbara rostfria stånglås. Förankringsskena är monterad på vardera dörrbladet.

**07 Verktyglåda** av slät aluminiumplåt med låsbart lock av eloxerade aluminiumprofiler.

**08 Förankringsögla** monterad försänkt i golv, godkänd för 500 kg belastning.

**09 Laststötta** med 90 kg tryck, anpassad för montage i vårt standardskåp.

För anpassning av våra standardprodukter till olika transportbehov finns ett stort urval av effektiva systemlösningar. För ytterligare information om tillbehör, se vår hemsida [www.autokaross.se](http://www.autokaross.se)

**Autokaross i Floby AB är ledande inom påbyggnader.** Vi utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar för lätta transportbilar i form av flak, skåp, kåpor, taxi/färdtjänst fordon, fordonsinredningar, brandfordon och ambulanser. Vår ledande ställning som leverantör av påbyggnader har åstadkommit genom ständig teknisk utveckling och fokus på kunder och kvalitet.

Huvudkontor, produktutveckling och tillverkning ligger i Floby, utanför Falköping. Filialerna i Södertälje, Göteborg och Vellinge erbjuder försäljning, montering och service av vårt produktprogram.



Autokaross i Floby AB, Centralgatan 18, SE-521 51 Floby ■ +46 (0)515-72 34 00 ■ Mail [info@autokaross.se](mailto:info@autokaross.se)

[www.autokaross.se](http://www.autokaross.se)