


FLOBY
AUTOKAROSS

PRISLISTA
Ford

Autokaross i Floby AB utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar för lätta transportbilar i form av flak, skåp, kåpor, taxi/färdtjänst fordon, fordonsinredningar, brandfordon och ambulanser.

Flak

Grundutförande

Flobyflaket finns till de flesta chassimodeller och är designat för att vara lätt och starkt med ett rostskydd anpassat för det nordiska klimatet.
Konstruktionens flexibilitet medger i standardutförande flera utrustningsalternativ t ex kranar, kåpor, kapell samt olika typer av förvaringslådor mm.

Lätt, starkt och rostskyddsbehandlat

Flakunderredet tillverkat av varmförzinkat höghållfast stål för maximal lastförmåga och styrka.
Flakets unikt designade aluminiumprofiler med integrerade gångjärn i kantlina och lämmar bidrar till ökad styrka och lastförmåga. Lämmarna är dessutom designade med dubbla väggar för skydd mot lastgenomslag.
Lämmarna är i nedfällt läge skyddade av kantprofilerna för skador vid lastning med truck.
Materialvalen av varmförzinkade stålprofiler samt eloxerade aluminiumprofiler gör att flaket har ett anpassat rostskydd för det nordiska vinterklimatet med saltade vägar.

Säkerhet

Flaket har som standard en framstamsbåge med svartlackerat skyddsgaller som täcker hela hytten för skydd av förare och passagerare.
De uppfällbara förankringsöglorna i flakbotten kan med fördel användas för förankring av gods i alla riktningar.

Användar- och servicevänligt

Konstruktionen med enkelt demonterbara lämstolpar och lämmar möjliggör en öppen lastyta som är anpassad för ett flertal utrustningsalternativ samtidigt som de mest slitageutsatta komponenterna är lätt utbytbara.

Miljö

De återvinningsbara materialvalen ger låg egenvikt för maximal lastförmåga med minimerad miljöpåverkan.

Modeller Flak

Chassimodell	Transit V363 350 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd [mm]	3504 L2	3504 L2	3954 L3
Totalvikt chassi [kg]	3500	3500	3500
Hytt	Dubbel	Enkel	Dubbel
Invändig längd [mm]	2450	3220	2720
Invändig bredd [mm]	2120	2120	2120
Lämhöjd [mm]	300	300	300
Antal lämmar / sida	1	1	1
Utförande			Förutsätter att chassi är utrustat från biltillverkare med sidomarkeringsljus på hytt.
Artikelnummer	K968111	K969697	K966579

Chassimodell	Transit V363 350 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd [mm]	3954 L3	3954 L4	3954 L4
Totalvikt chassi [kg]	3500	3500	3500
Hytt	Enkel	Dubbel	Enkel
Invändig längd [mm]	3600	3220	4100
Invändig bredd [mm]	2120	2120	2120
Lämhöjd [mm]	300	300	300
Antal lämmar / sida	1	1	1
Utförande		Förutsätter att chassi är utrustat från biltillverkare med sidomarkeringsljus på hytt.	
Artikelnummer	K970031	K970048	K966577

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Chassimodell	Transit V363 350/470
Axelavstånd [mm]	4522 L5
Totalvikt chassi [kg]	3500/4700
Hytt	Enkel
Invändig längd [mm]	5220
Invändig bredd [mm]	2120
Lämhöjd [mm]	300
Antal lämmar / sida	2
Utförande	Flakbotten av räfflade aluminiumprofiler, sidoskydd av aluminiumprofiler.
Artikelnummer	K966878/K969866

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Kapell

Benämning	Kapell med stativ tillverkat av varmgalvaniserade stålprofiler.	Kapell med stativ tillverkat av varmgalvaniserade stålprofiler.	Kapell med stativ tillverkat av varmgalvaniserade stålprofiler.
Inv. flaklängd [mm]	2450	3220	2720
Invändig höjd [mm]	1600	1800	1600
Kulör kapellduk	Silvergrå	Silvergrå	Silvergrå
Inv. flakbredd [mm]	2120	2120	2120

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Tillval Kapell

Självupprullande bakflik med insydda bladfjädrar	956607
Självupprullande kapellsida med insydda bladfjädrar, hel sida	956608
Gasfjäderförsedd folierad silvergrå baklucka tillverkad av lättviktsmaterial, inkl. tätningslist runt lyftbrygga. I kombination med bakgavellyft med 1450mm lyftbrygga, invändig kapellhöjd 1800mm, invändig flakbredd 2120mm samt lämhöjd 400mm.	
2st lastbågar monterade på kapell	95074310/95075310
Annan invändig kapellhöjd än standard. Alternativ 1600mm, 1800mm eller 2000mm (2000mm är maxhöjd).	
Annan invändig kapellhöjd än standard 1200mm, max 1600mm.	
U245. Självupprullande bakflik med insydda bladfjädrar.	
U246. Självupprullande vänster och höger sidoduk med insydda bladfjädrar.	

Verktygslåda

Längd x höjd x djup [mm]	450 x 470 x 300, konisk bakdel.	450 x 470 x 300, konisk bakdel.	690 x 470 x 405
Utförande	Verktygslåda med aluminiumkropp och konisk bakdel, rostfritt högerhängt lock och infällt Vectorlås. Monterad under flak på vänster sida.	Verktygslåda med aluminiumkropp och konisk bakdel, rostfritt högerhängt lock och infällt Vectorlås. Monterad under flak på höger sida.	Verktygslåda med aluminiumkropp och rostfritt vänsterhängt lock med infällt Vectorlås. Monterad under flak på vänster sida.
Artikelnummer	966229	966230	970135
Vikt [kg]	8,5	8,5	13

Längd x höjd x djup [mm]	690 x 470 x 405
Utförande	Verktygslåda med aluminiumkropp och rostfritt högerhängt lock med infällt Vectorlås. Monterad under flak på höger sida.
Artikelnummer	970136
Vikt [kg]	13

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Övrigt

Långgodsställning tillverkad av aluzinkplåt, hög båge fram och bak, maxlast 100kg.

Maxus e-D3 långgodsställning med 2st bågar (fram/bak) för montage i flakstolpe, maxlast 100kg.

Maxus e-D9 långgodsställning med 2st bågar (fram/bak) för montage i flakstolpe, maxlast 100kg.

Verktygsskåp med 1st hyllplan och skiljevägg, monterad mot framstam på flak, låsbar dörr över var sidoläm, under verktygsskåp förvaringshylla med åtkomst vid nedfälld läm, full lastlängd under förvaringshylla, längd 600mm, höjd 600mm, flakbredd 2040mm/2120mm, lämhöjd 300/400mm.

Maxus e-D3 verktygsskåp av aluminium med 1st hyllplan, monterad mot framstam på flak, låsbar dörr över var sidoläm, under verktygsskåp förvaringshylla med åtkomst vid nedfälld läm, full lastlängd under förvaringshylla, längd 600mm, höjd 600mm, flakbredd 1780mm.

Maxus e-D9 verktygsskåp med 1st hyllplan och skiljevägg, monterad mot framstam på flak, låsbar dörr över var sidoläm, under verktygsskåp förvaringshylla med åtkomst vid nedfälld läm, full lastlängd under förvaringshylla, längd 600mm, höjd 600mm, flakbredd 2120mm.

Verktygsskåp med 1st hyllplan, monterad mot framstam på flak, låsbar dörr över en sidoläm, under verktygsskåp förvaringshylla med åtkomst vid nedfälld läm, full lastlängd under förvaringshylla, längd 600mm, höjd 600mm, djup 1000mm, lämhöjd 300/400mm.

Utdragbara lämstöd för bakläm för fortsatt belysning bakåt vid nedfälld läm, max belastning 100kg.

Maxus eD-9 utdragbara lämstöd för bakläm för fortsatt belysning bakåt vid nedfälld läm, max belastning 100kg.

Nedfällbart fotsteg monterat på insida av läm.

Maxus e-D3 nedfällbart fotsteg monterat på bakläm.

Flakbotten av räfflade aluminiumprofiler, plywoodbotten utgår.

Gallergrindar tillverkade av varmgalvaniserat stålgaller, topphängda på sidor och sidhängda bak, höjd 500mm, flaklängd 2203mm/2570mm/2970mm.

Maxus e-D3 gallergrindar sida, höjd 500mm, dörrar bak. Nedfällbart fotsteg monterat på bakläm.

Maxus e-D3 gallergrindar sida, höjd 500mm. Nedfällbart fotsteg monterat på bakläm.

U044. Utdragbara lämstöd för bakläm för fortsatt belysning bakåt vid nedfälld läm, max belastning 100kg.

U061. Redskapslåda monterad fram på flak, låsbara dörr över var sidoläm, under redskapslåda förvaringshylla med åtkomst vid nedfälld läm, full lastlängd under förvaringshylla.

U244. Redskapslåda monterad fram på flak, låsbara dörr över var sidoläm, under redskapslåda förvaringshylla med åtkomst vid nedfälld läm, full lastlängd under förvaringshylla.

Chassi beställs med hamnkoder U192 Autokaross Floby monterar flak till T6.1 DH, flakmontage Axess utgår alternativt U259 Autokaross Södertälje monterar flak till T6.1 DH, flakmontage Axess utgår . U496 specialorder Autokaross Floby alternativt U383 specialorder Autokaross Södertälje. U509 chassistyrning Autokaross Floby alternativt U508 chassistyrning Autokaross Södertälje. U817 styrkod extern påbyggare.

Chassi beställs med hamnkoder U193 Autokaross Floby monterar flak till T6.1 kort EH, flakmontage Axess utgår alternativt U265 Autokaross Södertälje monterar flak till T6.1 kort EH, flakmontage Axess utgår . U496 specialorder Autokaross Floby alternativt U383 specialorder Autokaross Södertälje. U509 chassistyrning Autokaross Floby alternativt U508 chassistyrning Autokaross Södertälje. U817 styrkod extern påbyggare.

Chassi beställs med hamnkoder U194 Autokaross Floby monterar flak till T6.1 lång EH, flakmontage Axess utgår alternativt U284 Autokaross Södertälje monterar flak till T6.1 lång

EH, flakmontage Axess utgår . U496 specialorder Autokaross Floby alternativt U383 specialorder Autokaross Södertälje. U509 chassistyrning Autokaross Floby alternativt U508 chassistyrning Autokaross Södertälje. U817 styrkod extern påbyggare.

Belysning

2st LED extraljus Lazer Triple R750, kopplade via helljusfunktion, Ford Transit V363, VW Crafter, MB Sprinter, Renault Master.
2st LED extraljus Seeker 9
3st LED extraljus Seeker 9
1st LED-arbetslampa Scorpius 2700L, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius 2700L, kopplade via strömställare i hytt.
2st fäste för arbetsbelysning vid montering av arbetsbelysning på flakets framstamsbåge.
2st fäste för arbetsbelysning vid montering av arbetsbelysning i flakets framstamsgaller.
1st LED-backlampa Scorpius Back med reläsats, kopplad över backväxel.
2st LED-backlampor Scorpius Back med reläsats, kopplade över backväxel.

Varningsljus

2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, 1st riktat 6 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus, monterade bak, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus, monterade i front, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 3 LED varningsljus monterade i front, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 3 LED varningsljus monterade i front, 1st riktat 3 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.
LED ljusramp, längd 1500mm, monterad på hyttak, kopplad via strömställare i hytt.
1st LED varningsfyr monterad med höj- och sänkbar stång, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED varningsfyrar, kopplade via strömställare i hytt.

Övrig elutrustning

Akustisk backvarnare.
Larm Defa DVS90.
Alkolås Dräger 7500 inkl. 50st munstycken, handenhet monterad på fäste i mittkonsol.
Backkamera med visir och 5" skärm. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Ford backkamera med visir, interface till originalskärm, för montering på Ford Transit V363 med SYNC 2 / 2,5 / 3 / 4, programmering/uppstart ingår. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Omformare Cotek 400W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare DEFA 2000W, 230V enkelt DEFA eluttag med 0,5m kabel. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare Cotek 3500W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
1st 230V enkelt DEFA eluttag till omformare.
Clayton LPS Gen.2, omformare 2500W, batteriladdare och batteri i en enhet, inkl. laddkabel 230V.
Extrabatteri 92Ah med batterilåda och skiljerelä. Kontakta Autokaross för att säkerställa montering och placering av extrabatteri.
1st batteriladdare DEFA 12A, rekommenderas i kombination med omformare.
Batterivakt Ford Transit V363.

Värme / Ventilation

Elmotorvärmare.
Kupéfläkt DEFA 1400W.

Hjälpfjädring

Mad hjälpfjäder Ford Transit V363 FWD, ej tvillingmontage.
Mad hjälpfjäder Ford Transit V363 RWD, AWD, ej tvillingmontage.

Brandsläckare

2kg pulverbrandsläckare.
6kg pulverbrandsläckare.

Enskilt Godkännande / Registreringsbesiktning

Grundkostnad för Enskilt Godkännande samt vägning och iordningställande av intyg och certifikat. Eventuella överskridande kostnader debiteras enligt provningsorganets prislista. OBS, bilåterförsäljare ansvarar för att ärendenummer för Enskilt Godkännande finns hos Transportstyrelsen samt att intyg från bilimportör bifogas när chassi anländer till Autokaross. Co2 beräkning i fordonstillverkares RLM kalkylator.

Kranflak

Grundutförande

Flobyflaket finns till de flesta chassimodeller och är designat för att vara lätt och starkt med ett rostskydd anpassat för det nordiska klimatet, för ytterligare information, se flik Flak.
Flakets grundkonstruktion är förstärkt med ytbehandlade stålprofiler anpassade till kranens monteringsram.
Som standard monteras kranen höger fram.

Kranflak

Flakförstärkningen finns till ett flertal kranar för lätta lastbilar som Hiab, Palfinger och Fassi.
De flesta kranar levereras med utdragbara stödbensbalkar på höger och vänster sida.
Hydraulikaggregat med manöverenhet monteras som standard på flakbotten.

Montering

Generellt ska alltid en axeltryck- och stabilitetsberäkning göras vid varje kranmontage för säkerställande av utförande innan offert kan lämnas.

Volkswagen kranflak

Kranflak till VW konfigureras vid val av "Kranförstäkning" för standardflak.

Modeller Kranflak

Chassimodell	Transit V363 350 L3 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L3 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L3 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm)	3954 L3	3954 L3	3954 L3
Totalvikt chassi (kg)	3500	3500	3500
Hytt	Dubbel	Enkel	Enkel
Invändig längd (mm)	2720	3600	3600
Invändig bredd (mm)	2120	2120	2120
Lämhöjd (mm)	300	300	300
Antal lämmar / sida	1	1	1
Utförande	Kontakta Autokaross för beräkning av passagerarvikt/lastvikt.		
Kranplacering	Höger fram på flak	Höger fram på flak	Höger fram på flak
Artikelnummer	K966579		

Chassimodell	Transit V363 350 L3 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L4 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L4 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm)	3954 L3	3954 L4	3954 L4
Totalvikt chassi (kg)	3500	3500	3500
Hytt	Enkel	Enkel	Enkel
Invändig längd (mm)	3600	4100	4100
Invändig bredd (mm)	2120	2120	2120
Lämhöjd (mm)	300	300	300
Antal lämmar / sida	1	1	1
Utförande			
Kranplacering	Höger fram på flak	Höger fram på flak	Höger fram på flak
Artikelnummer		K966577	K966577

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Chassimodell	Transit V363 350 L4 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L4 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm)	3954 L4	3954 L4
Totalvikt chassi (kg)	3500	3500
Hytt	Enkel	Enkel
Invändig längd (mm)	4100	4100
Invändig bredd (mm)	2120	2120
Lämhöjd (mm)	300	300
Antal lämmar / sida	1	1
Utförande		
Kranplacering	Höger fram på flak	Höger fram på flak
Artikelnummer	K966577	K966577

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Övrigt

Långgodsställning för invändig flakbredd 2120mm. Tillverkad av aluzinkplåt, hög båge fram och bak, maxlast 100kg.
Verktygsskåp med 1st hyllplan monterad på vänster sida mot framstam på flak, låsbar dörr över sidoläm, under redskapslåda förvaringshylla med åtkomst vid nedfälld läm, full lastlängd under förvaringshylla, längd 600mm, höjd 600mm, djup 1000mm.
Utdragbara lämstöd för bakläm för fortsatt belysning bakåt vid nedfälld läm, max belastning 100kg.
U044. Utdragbara lämstöd för bakläm för fortsatt belysning bakåt vid nedfälld läm, max belastning 100kg.
Viktplåt 40kg.
Viktplåt 80kg.

Belysning

2st LED extraljus Lazer Triple R750, kopplade via helljusfunktion, Ford Transit V363, VW Crafter, MB Sprinter, Renault Master.
2st LED extraljus Seeker 9
3st LED extraljus Seeker 9
1st LED-arbetslampa Scorpius 2700L, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius 2700L, kopplade via strömställare i hytt.
2st fäste för arbetsbelysning vid montering av arbetsbelysning på flakets framstamsbåge.
2st fäste för arbetsbelysning vid montering av arbetsbelysning i flakets framstamsgaller.
1st LED-backlampa Scorpius Back med reläsats, kopplad över backväxel.
2st LED-backlampor Scorpius Back med reläsats, kopplade över backväxel.

Varningsljus

2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, 1st riktat 6 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus, monterade bak, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus, monterade i front, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 3 LED varningsljus monterade i front, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 3 LED varningsljus monterade i front, 1st riktat 3 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.
LED ljusramp, längd 1500mm, monterad på hyttak, kopplad via strömställare i hytt.
1st LED varningsfyr monterad med höj- och sänkbar stång, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED varningsfyrar, kopplade via strömställare i hytt.

Övrig elutrustning

Akustisk backvarnare.
Larm Defa DVS90.
Alkolås Dräger 7500 inkl. 50st munstycken, handenhet monterad på fäste i mittkonsol.
Backkamera med visir och 5" skärm. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Ford backkamera med visir, interface till originalskärm, för montering på Ford Transit V363 med SYNC 2 / 2,5 / 3 / 4, programmering/uppstart ingår. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Omformare Cotek 400W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare DEFA 2000W, 230V enkelt DEFA eluttag med 0,5m kabel. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare Cotek 3500W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
1st 230V enkelt DEFA eluttag till omformare.
Clayton LPS Gen.2, omformare 2500W, batteriladdare och batteri i en enhet, inkl. laddkabel 230V.
Extrabatteri 92Ah med batterilåda och skiljerelä. Kontakta Autokaross för att säkerställa montering och placering av extrabatteri.
1st batteriladdare DEFA 12A, rekommenderas i kombination med omformare.
Batterivakt Ford Transit V363.

Värme / Ventilation

Elmotorvärmare.
Kupéfläkt DEFA 1400W.

Hjälpfjädring

Mad hjälpfjäder Ford Transit V363 FWD, ej tvillingmontage.
Mad hjälpfjäder Ford Transit V363 RWD, AWD, ej tvillingmontage.

Brandsläckare

2kg pulverbrandsläckare.
6kg pulverbrandsläckare.

Enskilt Godkännande / Registreringsbesiktning

Grundkostnad för Enskilt Godkännande samt vägning och iordningställande av intyg och certifikat. Eventuella överskridande kostnader debiteras enligt provningsorganets prislista. OBS, bilåterförsäljare ansvarar för att ärendenummer för Enskilt Godkännande finns hos Transportstyrelsen samt att intyg från bilimportör bifogas när chassi anländer till Autokaross. Co2 beräkning i fordonstillverkares RLM kalkylator.

Tippflak

Grundutförande

JPM tippflak finns i två utförande, antingen som enbart bakåttipp eller som tre-vägs tipp.
12 V el hydraulisk pump med 3 eller 7 liters hydrauloljetank.
JPM tippflak finns till de flesta chassimodeller och är designat för att vara lätt och starkt med ett rostskydd anpassat för det nordiska klimatet.
Konstruktionens flexibilitet medger i standardutförande flera utrustningsalternativ till exempel redskapslådor mellan hytt och tippflak, gallergrindar, långgodsstativ, samt drag med mera

Lätt, starkt och rostskyddsbehandlat

Tippflaket är tillverkat av aluminiumprofiler, pulverlackerade för maximalt rostskydd, lastförmåga och styrka. Maximal tippvinkel 48°.
Lämmarna är utrustade med skyddslister på ovankant och gångjärnen är försedda med gummi stopp i nedfällt läge.
Nedkanten på lämmarna är utformad för att i stängt läge bättre behålla finkornigt gods.

Säkerhet

Tippflaket har som standard en hytt-täckande framstam med tvärgående aluminiumprofiler för skydd av förare och passagerare.
Försänkta förankringsöglor monterade i flakkantlina.
Den kompakta knäledscylindern är försedd med säkerhetsventil och inkräktar inte på utrymmet i chassiet.

Säkerhetsströmbrytare samt säkerhetsstötta för bakåttipp monterat på hjälpram.
Sladdmanöverdon med upp och nedfunktion monterat i hytt.

Användar- och servicevänligt

Lämstolpar bak med konisk infästning som förhindrar glapp vid slitage.
Spridarläm baktill med automatisk öppning vid 15° tippvinkel.
Sfäriska kulfästen monterade med anpassade låssprintar för att undvika felmanövrering för trevägs-tipp.

Miljö

Materialval med låg egenvikt för maximal lastförmåga och minimerad miljöpåverkan.

Modeller Tippflak

Chassimodell	Transit V363 350 L2 bakåt tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L2 bakåt tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L2 bakåt tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm)	3504 L2 singelhjul	3504 L2 singelhjul	3504 L2 singelhjul
Totalvikt chassi (kg)	3500	3500	3500
Hytt	Dubbel	Enkel	Enkel
Utförande	Bakåt tipp aluminium	Bakåt tipp aluminium	Bakåt tipp aluminium med verktygsskåp monterat framför flak
Verktygsskåp längd x höjd x bredd (mm)			600 x 1300 x 2000
Invändig flaklängd (mm)	2460	3260	2560
Invändig flakbredd (mm)	2000	2000	2000
Lämhöjd (mm)	400, spridarläm bak 450	400, spridarläm bak 450	400, spridarläm bak 450
Antal lämmar / sida	1	1	1
Artikelnummer	710406, B802	710407, B817	710408, B810, O114, 2xO123

Chassimodell	Transit V363 350 L2 trevägs tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L2 trevägs tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L3 bakåt tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm)	3504 L2 singelhjul	3504 L2 singelhjul	3954 L3 singelhjul
Totalvikt chassi (kg)	3500	3500	3500
Hytt	Enkel	Enkel	Dubbel
Utförande	Trevägs tipp aluminium	Trevägs tipp aluminium med verktygsskåp monterat framför flak	Bakåt tipp aluminium
Verktygsskåp längd x höjd x bredd (mm)		600 x 1300 x 2000	
Invändig flaklängd (mm)	3260	2560	2860
Invändig flakbredd (mm)	2000	2000	2000
Lämhöjd (mm)	400, spridarläm bak 450	400, spridarläm bak 450	400, spridarläm bak 450
Antal lämmar / sida	1	1	1
Artikelnummer	710409, B871	710410, B870, O114, 2xO123	710411, B812

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Chassimodell	Transit V363 350 L3 bakåt tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L3 trevägs tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L3 trevägs tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm)	3954 L3 singelhjul	3954 L3 singelhjul	3954 L3 singelhjul
Totalvikt chassi (kg)	3500	3500	3500
Hytt	Enkel	Dubbel	Enkel
Utförande	Bakåt tipp aluminium med verktygsskåp monterat framför flak	Trevägs tipp aluminium	Trevägs tipp aluminium med verktygsskåp monterat framför flak
Verktygsskåp längd x höjd x bredd (mm)	600 x 1300 x 2000		600 x 1300 x 2000
Invändig flaklängd (mm)	3010	2860	3010
Invändig flakbredd (mm)	2000	2000	2000
Lämhöjd (mm)	400, spridarläm bak 450	400, spridarläm bak 450	400, spridarläm bak 450
Antal lämmar / sida	1	1	1
Artikelnummer	710412, B814, O114, 2xO123	710413, B842	710414, B842, O114, 2xO123

Chassimodell	Transit V363 350 L4 bakåt tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L4 bakåt tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L4 bakåt tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm)	3954 L4 singelhjul	3954 L4 singelhjul	3954 L4 singelhjul
Totalvikt chassi (kg)	3500	3500	3500
Hytt	Dubbel	Dubbel	Enkel
Utförande	Bakåt tipp aluminium	Bakåt tipp aluminium med verktygsskåp monterat framför flak	Bakåt tipp aluminium med verktygsskåp monterat framför flak
Verktygsskåp längd x höjd x bredd (mm)		600 x 1300 x 2000	600 x 1300 x 2000
Invändig flaklängd (mm)	3260	2560	3560
Invändig flakbredd (mm)	2000	2000	2000
Lämhöjd (mm)	400, spridarläm bak 450	400, spridarläm bak 450	400, spridarläm bak 450
Antal lämmar / sida	1	1	1
Artikelnummer	710407, B817	710408, B810, O114, 2xO123	710415, B819, O114, 2xO123

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Chassimodell	Transit V363 350 L4 trevägs tipp, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm)	3954 L4 singelhjul
Totalvikt chassi (kg)	3500
Hytt	Dubbel
Utförande	Trevägs tipp aluminium med verktygsskåp monterat framför flak
Verktygsskåp längd x höjd x bredd (mm)	500 x 1300 x 2000
Invändig flaklängd (mm)	2560
Invändig flakbredd (mm)	2000
Lämhöjd (mm)	400, spridarläm bak 450
Antal lämmar / sida	1
Artikelnummer	710410, B870, O114, 2xO123

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Övrigt

Gallergrindar av perforerad aluminium, höjd 900mm, original framstam utgår.
Redskapshållare för 3st redskap monterad på framstam.

Belysning

2st LED extraljus Lazer Triple R750, kopplade via helljusfunktion, Ford Transit V363, VW Crafter, MB Sprinter, Renault Master.
2st LED extraljus Seeker 9
3st LED extraljus Seeker 9
1st LED-arbetslampa Scorpius 2700L, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius 2700L, kopplade via strömställare i hytt.
2st fäste för arbetsbelysning vid montering av arbetsbelysning i flakets framstamsgaller.
1st LED-backlampa Scorpius Back med reläsats, kopplad över backväxel.
2st LED-backlampor Scorpius Back med reläsats, kopplade över backväxel.

Varningsljus

2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, 1st riktat 6 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus, monterade bak, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus, monterade i front, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 3 LED varningsljus monterade i front, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 3 LED varningsljus monterade i front, 1st riktat 3 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.
LED ljusramp, längd 1500mm, monterad på hyttak, kopplad via strömställare i hytt.
1st LED varningsfyr monterad med höj- och sänkbar stång, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED varningsfyrar, kopplade via strömställare i hytt.

Övrig elutrustning

Akustisk backvarnare.
Larm Defa DVS90.
Alkolås Dräger 7500 inkl. 50st munstycken, handenhet monterad på fäste i mittkonsol.
Backkamera med visir och 5" skärm. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Ford backkamera med visir, interface till originalskärm, för montering på Ford Transit V363 med SYNC 2 / 2,5 / 3 / 4, programmering/uppstart ingår. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Omformare Cotek 400W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare DEFA 2000W, 230V enkelt DEFA eluttag med 0,5m kabel. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare Cotek 3500W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
1st 230V enkelt DEFA eluttag till omformare.
Clayton LPS Gen.2, omformare 2500W, batteriladdare och batteri i en enhet, inkl. laddkabel 230V.
Extrabatteri 92Ah med batterilåda och skiljerelä. Kontakta Autokaross för att säkerställa montering och placering av extrabatteri.
1st batteriladdare DEFA 12A, rekommenderas i kombination med omformare.
Batterivakt Ford Transit V363.
1st utanpåliggande enkelt 12V eluttag, max 16A.
1st utanpåliggande dubbelt 12V eluttag med 1st USB-uttag, totalt max 20A.

Värme / Ventilation

Elmotorvärmare.
Kupéfläkt DEFA 1400W.

Hjälpfjädring

Mad hjälpfjäder Ford Transit V363 FWD, ej tvillingmontage.
Mad hjälpfjäder Ford Transit V363 RWD, AWD, ej tvillingmontage.

Brandsläckare

2kg pulverbrandsläckare.
6kg pulverbrandsläckare.

Enskilt Godkännande / Registreringsbesiktning

Grundkostnad för Enskilt Godkännande samt vägning och iordningställande av intyg och certifikat. Eventuella överskridande kostnader debiteras enligt provningsorganets prislista.
OBS, bilåterförsäljare ansvarar för att ärendenummer för Enskilt Godkännande finns hos Transportstyrelsen samt att intyg från bilimportör bifogas när chassi anländer till Autokaross.
Co2 beräkning i fordonstillverkares RLM kalkylator.

Skåp

Base model
For ideal body weight combined with maximum load-carrying capability, our design and building solutions are based throughout on lightweight construction technology.

The box body’s substructure uses lightweight construction technology in the form of high-strength corrosion-resistant, shaped, aluzinc profiles in a beam system with excellent bearing strength. The box floor is plywood with an anti-slip wear-resistant surface.

Roof, walls and hatches are made of a lightweight, reinforced thermoplastic. This material has a wear and impact-resistant surface that is very easy to repair and recyclable.
The transparent roof gives a lighter box interior and, consequently, easier goods handling and improved ergonomics. Total thickness is 30 mm.

Interior lighting (mounted in a protected position next to a rear internal frame member) has a timer function and a separate switch.

Lashing rails for secure load anchoring are mounted on side walls. On internal walls and the front bulkhead, there are Aluzinc kick plates rising to around 300 mm off the floor.

External aluminium profiles are painted white and have shaped upper corners. To ensure maximum sealing against water penetration, the various design elements are bonded together.

The ventilation valve in the front wall is of a waterproof design.
The rear door frame is stainless steel and has a compression seal Rear doors open through 270 degrees and have a foldaway stainless steel lock. As an alternative, a top-hinged hatch (with protected gas struts) is available in combination with a tail lift. For both doors and hatch, the free load height in the cargo opening is the same as the interior box height.

Options
A number of system solutions are available for the above base model. They include side doors, spoilers, load lashing fixtures, etc.

Modeller Skåp

Chassimodell	Transit V363 350 L4, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L4, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350 L4, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd [mm]	3954 L4	3954 L4	3954 L4
Totalvikt chassi [kg]	3500	3500	3500
Hytt	Enkel	Enkel	Enkel
Utförande	Skåp tillverkat av förstärkt termoplast Monopan, ljusgenomsläpp i tak, Z-lyft ZU75, 18mm skåpsbotten av plywood med halkfri slityta i brun kulör, vit vindavledare på hyttak, enskilt godkännande	Skåp tillverkat av förstärkt termoplast Monopan, ljusgenomsläpp i tak, Z-lyft Z3N, 18mm skåpsbotten av plywood med halkfri slityta i brun kulör, vit vindavledare på hyttak, enskilt godkännande	Skåp tillverkat av sandwichlaminat High Impact, Z-lyft Z3N. Skåpsbotten av plywood i brun kulör, vit vindavledare hytt, enskilt godkännande. Anm: Foliering i mörka kulörer avrådes då värmeutveckling kan medföra delaminering mellan ytskikt och isolering.
Invändig längd [mm]	4400	4300	4300
Invändig bredd [mm]	2100	2100	2100
Invändig höjd [mm]	2100	2100	2100
Fri inlastningsbredd [mm]	2040	2040	2040
Fri inlastningshöjd [mm]	2100	2100	2100
Artikelnummer	K966582	K967270	K967270

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Chassimodell	e-Transit V363 350 L4
Axelavstånd [mm]	3954 L4
Totalvikt chassi [kg]	3500
Hytt	Enkel
Utförande	Skåp tillverkat av sandwichlaminat High Impact, Z-lyft Z3N. Skåpsbotten av plywood i brun kulör, vit vindavledare hytt, enskilt godkännande. Anm: Foliering i mörka kulörer avrådes då värmeutveckling kan medföra delaminering mellan ytskikt och isolering.
Invändig längd [mm]	4300
Invändig bredd [mm]	2100
Invändig höjd [mm]	2100
Fri inlastningsbredd [mm]	2040
Fri inlastningshöjd [mm]	2100
Artikelnummer	K968680

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Verktygslåda

Längd x höjd x djup [mm]	690 x 470 x 405
Utförande	Verktygslåda med aluminiumkropp och rostfritt vänsterhängt lock med infällt Vectorlås. Monterad under flak på vänster sida.
Artikelnummer	970135
Vikt [kg]	13

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Vindavledare

Benämning	Ford sidoluftriktare med vit kulör, anpassade till takspoiler.

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Övrigt

Sidodörr MONOPAN med dagöppning 900x1800mm. Tillverkad av lättviktsmaterial med infällt rostfritt stånglås som är låsbart med nyckel från utsida, fotstegsbygel under sidodörr ingår. Standardplacering är höger sida och att sidodörrens dagöppning börjar 560mm från framväggens insida alternativt från bakkarmens insida.
EFTERMONTERING sidodörr MONOPAN med dagöppning 900x1800mm. Tillverkad av lättviktsmaterial med infällt rostfritt stånglås som är låsbart med nyckel från utsida, fotstegsbygel under sidodörr ingår. Standardplacering är höger sida och att sidodörrens dagöppning börjar 560mm från framväggens insida alternativt från bakkarmens insida.
Sidodörr SANDWICH med dagöppning 900x1800mm. Tillverkad av sandwichmaterial med infällt rostfritt stånglås som är låsbart med nyckel från utsida, fotstegsbygel under sidodörr ingår. Standardplacering är höger sida och att sidodörrens dagöppning börjar 560mm från framväggens insida alternativt från bakkarmens insida.
EFTERMONTERING sidodörr SANDWICH med dagöppning 900x1800mm. Tillverkad av sandwichmaterial med infällt rostfritt stånglås som är låsbart med nyckel från utsida, fotstegsbygel under sidodörr ingår. Standardplacering är höger sida och att sidodörrens dagöppning börjar 560mm från framväggens insida alternativt från bakkarmens insida.
Öppningsbar vänster sida. 4st dörrblad tillverkade av Hi-Impact sandwichmaterial. Rakt tak, välvt tak utgår. Dagöppningsmått: inlastningshöjd -80mm, invändig skåplängd -310mm.
Dörrar bak, bakgavellyft utgår.Dörrspeglar i sandwichmaterial med extra slagtåligt High Impact laminat inramade av natureloxerade aluminiumprofiler med integrerad gummitätning för maximalt hinder mot vatteninträngning. Dörrarna är sidohängda med rostfria gångjärn. Låsbart rostfritt infällt stånglås på höger dörr. Hakar för fasthållning av dörrar utmed sidorna vid 270° öppning. OBS inv
Dubbeldörr med dagöppning 1800x1800mm. Tillverkad av lättviktsmaterial med infällt rostfritt stånglås på var dörr som är låsbart med nyckel från utsida.
Inv. höjd 2200mm alternativt 2300mm för skåp tillverkat av förstärkt termoplast Monopan, höjdanpassad takspoiler.
Inv. höjd 2200mm för skåp tillverkat av sandwichlaminat RK50 30mm botten, höjdanpassad takspoiler.
Inv. höjd 2300mm för skåp tillverkat av sandwichlaminat RK50 30mm botten, höjdanpassad takspoiler.
1st förankringsskena på framvägg.
1st extra förankringsskena på var sidovägg.
Spännband för förankringsskena, längd 4m.
Laststötta Safe Load med 80kg tryck.
Förstärkningsskena baktill i tak vänster sida för parkering av max 4st laststöttor med 80kg tryck.
10st lastöglor, 5st/sida, monterade i sidovägg ca 100mm ovan skåpbotten.
10st lastöglor, 5st/sida, monterade på skåpbotten.
400mm hög sparkplåt på framvägg och sidoväggar.
1000mm hög sparkplåt på framvägg och sidoväggar, förankringsskena monterad ovanför sparkplåt.
Viktplåt 40kg.
Viktplåt 80kg.
Fotsteg till bakgavellyft, höger sida.

Ramp/Lyft

Radiomanöverdon Z-lyft.
Radiomanöverdon Z-lyft, invändigt kabelmanöverdon utgår.
Extra utvändigt manöverdon Z-lyft.
Avrullningsstopp med 2st infällda klaffar Z-lyft.
Aluminiumbrygga med längd 1600mm.
Dragkrok med 50mm kula till Z-lyft, chassi SKALL vara förberett med fabriksmonterad el för släpvagnskoppling.

Belysning

2st LED extraljus Lazer Triple R750, kopplade via helljusfunktion, Ford Transit V363, VW Crafter, MB Sprinter, Renault Master.
2st LED extraljus Seeker 9
3st LED extraljus Seeker 9
1st LED-arbetslampa Scorpius 2700L, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius 2700L, kopplade via strömställare i hytt.
1st LED-backlampa Scorpius Back med reläsats, kopplad över backväxel.
2st LED-backlampor Scorpius Back med reläsats, kopplade över backväxel.

Varningsljus

2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, 1st riktat 6 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 3 LED varningsljus monterade i front, 1st riktat 3 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.

Övrig elutrustning

Akustisk backvarnare.
Larm Defa DVS90.
Alkolås Dräger 7500 inkl. 50st munstycken, handenhet monterad på fäste i mittkonsol.
Backkamera med visir och 5" skärm. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Ford backkamera med visir, interface till originalskärm, för montering på Ford Transit V363 med SYNC 2 / 2,5 / 3 / 4, programmering/uppstart ingår. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Omplacering av Ford fabriksmonterad backkamera " Förarassistanspaket Chassi 25, kod DBCBE" / "Rear Camera Prep Pack, kod J3KAN" vid montage av bakgavellyft, kamera omplaceras under påbyggnad.
Omformare Cotek 400W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare DEFA 2000W, 230V enkelt DEFA eluttag med 0,5m kabel. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare Cotek 3500W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
1st 230V enkelt DEFA eluttag till omformare.
Clayton LPS Gen.2, omformare 2500W, batteriladdare och batteri i en enhet, inkl. laddkabel 230V.
Extrabatteri 92Ah med batterilåda och skiljerelä. Kontakta Autokaross för att säkerställa montering och placering av extrabatteri.
1st batteriladdare DEFA 12A, rekommenderas i kombination med omformare.
Batterivakt Ford Transit V363.

Värme / Ventilation

Elmotorvärmare.
1st självsugande takventil för kåpa och skåp.
Kupéfläkt DEFA 1400W.
Bränsledriven luftvärmare Webasto 3,9kW, infälld i skåpets framvägg, 7-dygns tidur i hytt.
Bränsledriven luftvärmare Webasto 5,5kW, infälld i skåpets framvägg, 7-dygns tidur i hytt.

Hjälpfjädring

Mad hjälpfjäder Ford Transit V363 FWD, ej tvillingmontage.
Mad hjälpfjäder Ford Transit V363 RWD, AWD, ej tvillingmontage.

Brandsläckare

2kg pulverbrandsläckare.

6kg pulverbrandsläckare.

Skåp isolerat

AUTOKAROSS I FLOBY AB

CENTRALGATAN 18 SE-521 51 FLOBY SWEDEN PHONE +46 (0)515 72 34 00 FAX +46 (0)515 407 29 MAIL INFO@AUTOKAROSS.SE
ORG NO 55 62 08-7931 VAT NO SE556208793101 BANKGIRO 342-0585 WWW.AUTOKAROSS.SE

Modeller Skåp isolerat

Chassimodell	e-Transit V363 350 L4	Transit V363 350 L4, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm)	3954 L4	3954 L4
Totalvikt chassi (kg)	3500	3500
Hytt	Enkel	Enkel
Utförande	Isolerat lättviktskåp med 30mm skåpsbotten, High Impact sandwich, Z-lyft Z3N, vit vindavledare på hyttak, enskilt godkännande. Anm: Foliering i mörka kulörer avrådes då värmeutveckling kan medföra delaminering mellan ytskikt och isolering.	Isolerat lättviktskåp med 30mm skåpsbotten, High Impact sandwich, Z-lyft Z3N, vit vindavledare på hyttak, enskilt godkännande. Anm: Foliering i mörka kulörer avrådes då värmeutveckling kan medföra delaminering mellan ytskikt och isolering.
Invändig längd (mm)	4300	4300
Invändig bredd (mm)	2100	2100
Invändig höjd (mm)	2100	2100
Fri inlastningsbredd (mm)	2040	2040
Fri inlastningshöjd (mm)	2090	2090
Artikelnummer	K968680	K967270

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Verktygslåda

Längd x höjd x djup [mm]	690 x 470 x 405
Utförande	Verktygslåda med aluminiumkropp och rostfritt vänsterhängt lock med infällt Vectorlås. Monterad under flak på vänster sida.
Artikelnummer	970135
Vikt [kg]	13

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Vindavledare

Benämning	Ford sidoluftriktare med vit kulör, anpassade till takspoiler.

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Övrigt

Sidodörr SANDWICH med dagöppning 900x1800mm. Tillverkad av sandwichmaterial med infällt rostfritt stånglås som är låsbart med nyckel från utsida, fotstegsbygel under sidodörr ingår. Standardplacering är höger sida och att sidodörrens dagöppning börjar 560mm från framväggens insida alternativt från bakkarmens insida.
EFTERMONTERING sidodörr SANDWICH med dagöppning 900x1800mm. Tillverkad av sandwichmaterial med infällt rostfritt stånglås som är låsbart med nyckel från utsida, fotstegsbygel under sidodörr ingår. Standardplacering är höger sida och att sidodörrens dagöppning börjar 560mm från framväggens insida alternativt från bakkarmens insida.
Dörrar bak, bakgavellyft utgår.Dörrspeglar i sandwichmaterial med extra slagtåligt High Impact laminat inramade av natureloxerade aluminiumprofiler med integrerad gummitätning för maximalt hinder mot vatteninträngning. Dörrarna är sidohängda med rostfria gångjärn. Låsbart rostfritt infällt stånglås på höger dörr. Hakar för fasthållning av dörrar utmed sidorna vid 270° öppning.
Inv. höjd 2200mm för skåp tillverkat av sandwichlaminat RK50 30mm botten, höjdanpassad takspoiler.
Inv. höjd 2300mm för skåp tillverkat av sandwichlaminat RK50 30mm botten, höjdanpassad takspoiler.
1st förankringsskena på framvägg.
1st extra förankringsskena på var sidovägg.
Spännband för förankringsskena, längd 4m.
Laststötta Safe Load med 80kg tryck.
Förstärkningsskena baktill i tak vänster sida för parkering av max 4st laststöttor med 80kg tryck.
10st lastöglor, 5st/sida, monterade i sidovägg ca 100mm ovan skåpbotten.
10st lastöglor, 5st/sida, monterade i skåpbotten.
400mm hög sparkplåt på framvägg och sidoväggar.
1000mm hög sparkplåt på framvägg och sidoväggar, förankringsskena monterad ovanför sparkplåt.
Viktplåt 40kg.
Viktplåt 80kg.
Fotsteg till bakgavellyft, höger sida

Ramp/Lyft

Radiomanöverdon Z-lyft.
Radiomanöverdon Z-lyft, invändigt kabelmanöverdon utgår.
Extra utvändigt manöverdon Z-lyft.
Avrullningsstopp med 2st infällda klaffar Z-lyft.
Aluminiumbrygga med längd 1600mm.

Belysning

2st LED extraljus Lazer Triple R750, kopplade via helljusfunktion, Ford Transit V363, VW Crafter, MB Sprinter, Renault Master.
2st LED extraljus Seeker 9
3st LED extraljus Seeker 9
1st LED-arbetslampa Scorpius 2700L, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius 2700L, kopplade via strömställare i hytt.
1st LED-backlampa Scorpius Back med reläsats, kopplad över backväxel.
2st LED-backlampor Scorpius Back med reläsats, kopplade över backväxel.

Varningsljus

2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, 1st riktat 6 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 3 LED varningsljus monterade i front, 1st riktat 3 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.

Övrig elutrustning

Akustisk backvarnare.
Larm Defa DVS90.
Alkolås Dräger 7500 inkl. 50st munstycken, handenhet monterad på fäste i mittkonsol.
Backkamera med visir och 5" skärm. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Ford backkamera med visir, interface till originalskärm, för montering på Ford Transit V363 med SYNC 2 / 2,5 / 3 / 4, programmering/uppstart ingår. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Omplacering av Ford fabriksmonterad backkamera " Förarassistanspaket Chassi 25, kod DBCBE" / "Rear Camera Prep Pack, kod J3KAN" vid montage av bakgavellyft, kamera omplaceras under påbyggnad.
Omformare Cotek 400W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare DEFA 2000W, 230V enkelt DEFA eluttag med 0,5m kabel. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare Cotek 3500W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
1st 230V enkelt DEFA eluttag till omformare.
Clayton LPS Gen.2, omformare 2500W, batteriladdare och batteri i en enhet, inkl. laddkabel 230V.
Extrabatteri 92Ah med batterilåda och skiljerelä. Kontakta Autokaross för att säkerställa montering och placering av extrabatteri.
1st batteriladdare DEFA 12A, rekommenderas i kombination med omformare.
Batterivakt Ford Transit V363.

Värme / Ventilation

Elmotorvärmare.
1st självsugande takventil för kåpa och skåp.
Kupéfläkt DEFA 1400W.
Bränsledriven luftvärmare Webasto 3,9kW, infälld i skåpets framvägg, 7-dygns tidur i hytt.
Bränsledriven luftvärmare Webasto 5,5kW, infälld i skåpets framvägg, 7-dygns tidur i hytt.

Hjälpfjädring

Mad hjälpfjäder Ford Transit V363 FWD, ej tvillingmontage.
Mad hjälpfjäder Ford Transit V363 RWD, AWD, ej tvillingmontage.

Brandsläckare

2kg pulverbrandsläckare.
6kg pulverbrandsläckare.

Flak kåpa

UTFÖRANDE

Material

Väggar och luckor är tillverkade av 30mm förstärkt sandwichlaminat. Tak av förstärkt termoplast med honeycomb kärna.
Hörnstolpar av aluminium
Det starka taket med ljusgenomsläpp ger en ljusare innemiljö som underlättar hantering av gods och verktyg.

Luckor

Luckor med tryckande tätning. Luckorna har två gasdämpare vardera för stabil öppning.
Gångjärn integrerade i takprofil för helt tät förbindelse med kåpan vilket gör att luckorna med fördel kan användas som regnskydd.
Kåpans luckor går som standard ned till flakbotten, fast vägg baktill på vardera sida för flaklängder överstigande 2570mm.
Infällda vectorlås med "push to close" funktion låsbara med nyckel.
Högt placerat bromsljus i takkantsprofil.

Utrustning

Jalusi.
Lasträcke Thule.
Stege på baklucka.
Halkskyddstejp monterad på kåpans tak.
Centrallås.
LED belysning.
Varningslampa för öppen lucka.

Modeller Flak kåpa

Chassimodell	Transit V363 350, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.	Transit V363 350, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm)	3504 L2	3504 L2	3954 L3
Totalvikt chassi (kg)	3500	3500	3500
Hytt	Dubbel	Enkel	Dubbel
Invändig längd (mm)	2450	3220	2720
Invändig bredd (mm)	2120	2120	2120
Invändig höjd (mm)	1300	1300	1300
Utförande	Flakbotten med kåpa, sidoluckor och baklucka ned till flakbotten, fast sidovägg bakom sidoluckor	Flakbotten med kåpa, sidoluckor och baklucka ned till flakbotten, fast sidovägg bakom sidoluckor.	Flakbotten med kåpa, sidoluckor och baklucka ned till flakbotten, fast sidovägg bakom sidoluckor. Förutsätter att chassi är utrustat från biltillverkare med sidomarkeringsljus på hytt.
Artikelnummer	K968111	K969697	K966579

Chassimodell	Transit V363 350, Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm)	3954 L4
Totalvikt chassi (kg)	3500
Hytt	Dubbel
Invändig längd (mm)	3220
Invändig bredd (mm)	2120
Invändig höjd (mm)	1300
Utförande	Flakbotten med kåpa, sidoluckor och baklucka ned till flakbotten, fast sidovägg bakom sidoluckor. Förutsätter att chassi är utrustat från biltillverkare med sidomarkeringsljus på hytt.
Artikelnummer	K970048

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Verktygslåda

Längd x höjd x djup [mm]	450 x 470 x 300, konisk bakdel.	450 x 470 x 300, konisk bakdel.	690 x 470 x 405
Utförande	Verktygslåda med aluminiumkropp och konisk bakdel, rostfritt högerhängt lock och infällt Vectorlås. Monterad under flak på vänster sida.	Verktygslåda med aluminiumkropp och konisk bakdel, rostfritt högerhängt lock och infällt Vectorlås. Monterad under flak på höger sida.	Verktygslåda med aluminiumkropp och rostfritt vänsterhängt lock med infällt Vectorlås. Monterad under flak på vänster sida.
Artikelnummer	966229	966230	970135
Vikt [kg]	8,5	8,5	13

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Övrigt

El-paket med centrallås till 3st luckor med styrning från separat fjärrkontroll, 3st LED-belysningslister i tak vid lucka, kopplade via luckbrytare samt varningslampa i hytt som indikerar varning för öppen lucka.
Centrallås till 3st luckor med styrning från separat fjärrkontroll.
Centrallås till 3st luckor med styrning från bilens original nyckel via fordonets Canbus.
3st LED-belysningslister i tak vid lucka, kopplade via luckbrytare. Varningslampa i hytt som indikerar varning för öppen lucka.
Lastpaket. Stege på kåpans baklucka, 2st takbågar Thule på kåpans tak samt halkskyddstejp på kåpans tak monterad med mellanrum för fortsatt ljusgenomsläpp.
2st takbågar Thule på kåpans tak.
Stege monterad på baklucka.
Lucka ned till lämkant med fast vägg.
Jalusi ned till flakbotten.

Belysning

2st LED extraljus Lazer Triple R750, kopplade via helljusfunktion, Ford Transit V363, VW Crafter, MB Sprinter, Renault Master.
2st LED extraljus Seeker 9
3st LED extraljus Seeker 9
1st LED-arbetslampa Scorpius 2700L, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius 2700L, kopplade via strömställare i hytt.
1st LED-backlampa Scorpius Back med reläsats, kopplad över backväxel.
2st LED-backlampor Scorpius Back med reläsats, kopplade över backväxel.

Varningsljus

2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, 1st riktat 6 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus, monterade bak, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus, monterade i front, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 3 LED varningsljus monterade i front, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 3 LED varningsljus monterade i front, 1st riktat 3 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.
LED ljusramp, längd 1500mm, monterad på hyttak, kopplad via strömställare i hytt.
1st LED varningsfyr monterad med höj- och sänkbar stång, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED varningsfyrar, kopplade via strömställare i hytt.

Övrig elutrustning

Akustisk backvarnare.
Larm Defa DVS90.
Alkolås Dräger 7500 inkl. 50st munstycken, handenhet monterad på fäste i mittkonsol.
Backkamera med visir och 5" skärm. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Ford backkamera med visir, interface till originalskärm, för montering på Ford Transit V363 med SYNC 2 / 2,5 / 3 / 4, programmering/uppstart ingår. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Omformare Cotek 400W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare DEFA 2000W, 230V enkelt DEFA eluttag med 0,5m kabel. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare Cotek 3500W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
1st 230V enkelt DEFA eluttag till omformare.
Clayton LPS Gen.2, omformare 2500W, batteriladdare och batteri i en enhet, inkl. laddkabel 230V.
Extrabatteri 92Ah med batterilåda och skiljerelä. Kontakta Autokaross för att säkerställa montering och placering av extrabatteri.
1st batteriladdare DEFA 12A, rekommenderas i kombination med omformare.
Batterivakt Ford Transit V363.
1st utanpåliggande enkelt 12V eluttag, max 16A.
1st utanpåliggande dubbelt 12V eluttag med 1st USB-uttag, totalt max 20A.

Värme / Ventilation

Elmotorvärmare.
1st ventilationsgaller med skyddshuv monterat i lastutrymme.
1st självsugande takventil för kåpa och skåp.
Kupéfläkt DEFA 1400W.
Bränsledriven luftvärmare Eberspächer, 2kW, EasyStart tidur inkl. temperaturkännare.
Bränsledriven luftvärmare Eberspächer, 4kW, EasyStart tidur inkl. temperaturkännare.

Hjälpfjädring

Mad hjälpfjäder Ford Transit V363 FWD, ej tvillingmontage.
Mad hjälpfjäder Ford Transit V363 RWD, AWD, ej tvillingmontage.

Brandsläckare

2kg pulverbrandsläckare.

6kg pulverbrandsläckare.

Enskilt Godkännande / Registreringsbesiktning

Grundkostnad för Enskilt Godkännande samt vägning och iordningställande av intyg och certifikat. Eventuella överskridande kostnader debiteras enligt provningsorganets prislista.
OBS, bilåterförsäljare ansvarar för att ärendenummer för Enskilt Godkännande finns hos Transportstyrelsen samt att intyg från bilimportör bifogas när chassi anländer till Autokaross.
Co2 beräkning i fordonstillverkares RLM kalkylator.

Pickup kåpa

Grundutförande

Kåpans hörnstolpar med rundad profil lika lämstolpar och övriga profiler är av natur anodiserat aluminium.

Framvägg och luckor tillverkade i lättviktsmaterial av förstärkt termoplast som är slitstark, slagtålig och återvinningsbar, vit kulör RAL 9010.

Samtliga luckor försedda med två gasdämpare för stabil öppning. Luckornas gångjärn är integrerade i ett utförande som ger helt tät förbindelse med kåpan som gör att luckorna med fördel kan användas som regnskydd. Infällda klafflås på vardera luckan, låsbara med nyckel.

Luckorna har en tryckande tätning som är flexibel vid rörelser i kåpan.

Transparent tak tillverkat i lättviktsmaterial av 30mm förstärkt termoplast som ger en invändigt ljusare kåpa.

Kåpans tak är förberett för montering av 2st lastbågar.

Luftventil placerad på framvägg.

Breddmarkering- och bromsljus enligt gällande bestämmelser.

Modeller Pickup kåpa

Bilmodell	nya Ranger Double Cab, dubbelhytt, Tjänstevikt på fordon i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd WLTP beräkning.	nya Ranger Double Cab, dubbelhytt, Tjänstevikt på fordon i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd WLTP beräkning.	nya Ranger Super Cab, 1½-hytt, Tjänstevikt på fordon i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd WLTP beräkning.
Hytt	Double Cab, dubbel	Double Cab, dubbel	Super Cab, 1½
Invändig höjd [mm]	968, hytthöjd	1220, standard	968, hytthöjd
Utförande	Sidoluckor till flakkant, baklucka till lämkant.	Sidoluckor till flakkant, baklucka till lämkant.	Sidoluckor till flakkant, baklucka till lämkant.

Bilmodell	nya Ranger Super Cab, 1½-hytt, Tjänstevikt på fordon i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd WLTP beräkning.
Hytt	Super Cab, 1½
Invändig höjd [mm]	1220, standard
Utförande	Sidoluckor till flakkant, baklucka till lämkant.

Alla priser är angivna exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG10. Montering ingår vid vår fabrik i Floby eller vid våra filialer i Göteborg, Södertälje och Vellinge. Registreringsbesiktning tillkommer. Vissa produkter i sortimentet går ej att kombinera, kontakta alltid Autokaross för säkerställande av utförande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Övrigt

El-paket med centrallås till samtliga luckor med styrning från separat fjärrkontroll, LED-belysningslist i tak vid var lucka, kopplade via luckbrytare samt varningslampa i hytt som indikerar varning för öppen lucka.
Lastpaket. Stege på kåpans baklucka, 2st lastbågar Thule på kåpans tak samt halkskyddstejp på kåpans tak monterad med mellanrum för fortsatt ljusgenomsläpp.
2st lastbågar Thule monterade på kåpans tak.
Strut för förvaring av långt gods, längd 600mm, bredd 1000mm, monterad i kåpans framvägg över hytt.
Strut för förvaring av långt gods, längd 1000mm, bredd 1000mm, monterad i kåpans framvägg över hytt.

Belysning

2st LED extraljus Seeker 9
3st LED extraljus Seeker 9
1st LED-arbetslampa Scorpius 2700L, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED-arbetslampor Scorpius 2700L, kopplade via strömställare i hytt.
1st oval LED-backlampa 18W med reläsats, kopplad över backväxel.
2st ovala LED-backlampor 18W med reläsats, kopplade över backväxel.

Varningsljus

2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 6 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 6 LED varningsljus monterade infällda i grill, 1st riktat 6 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus, monterade bak, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus, monterade i front, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 3 LED varningsljus monterade i front, kopplade via strömställare i hytt.
2st riktade 3 LED varningsljus monterade bak, 2st riktade 3 LED varningsljus monterade i front, 1st riktat 3 LED varningsljus monterat på vardera sida, kopplade via strömställare i hytt.
LED ljusramp, längd 1400mm, monterad på hyttak, kopplad via strömställare i hytt.
1st LED varningsfyr monterad med höj- och sänkbar stång, kopplad via strömställare i hytt.
2st LED varningsfyrar, kopplade via strömställare i hytt.

Övrig elutrustning

Akustisk backvarnare.
Larm Defa DVS90.
Alkolås Dräger 7500 inkl. 50st munstycken, handenhet monterad på fäste i mittkonsol.
Backkamera med visir och 5" skärm. Skåp, kamera monteras högt på baklucka, kabelkanal invändigt på baklucka. Flak och flak med kåpa, kamera monteras under flak.
Omformare Cotek 400W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare DEFA 2000W, 230V enkelt DEFA eluttag med 0,5m kabel. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
Omformare Cotek 3500W. Krav extrabatteri, batteriladdare rekommenderas.
1st 230V enkelt DEFA eluttag till omformare.
Clayton LPS Gen.2, omformare 2500W, batteriladdare och batteri i en enhet, inkl. laddkabel 230V.
Extrabatteri 92Ah med batterilåda och skiljerelä. Kontakta Autokaross för att säkerställa montering och placering av extrabatteri.
1st batteriladdare DEFA 12A, rekommenderas i kombination med omformare.
1st utanpåliggande enkelt 12V eluttag, max 16A.
1st utanpåliggande dubbelt 12V eluttag med 1st USB-uttag, totalt max 20A.

Värme / Ventilation

Elmotorvärmare.
1st självsugande takventil för kåpa och skåp.
Kupéfläkt DEFA 1400W.
Bränsledriven luftvärmare Eberspächer, 2kW, EasyStart tidur inkl. temperaturkännare.
Bränsledriven luftvärmare Eberspächer, 4kW, EasyStart tidur inkl. temperaturkännare.

Hjälpfjädring

Mad hjälpfjäder Ford Ranger.
Bladfjäderförstärkning Ford Ranger, en extra bladfjäder/sida.

Brandsläckare

2kg pulverbrandsläckare.
6kg pulverbrandsläckare.

Enskilt Godkännande / Registreringsbesiktning

Vägning och registreringsbesiktning A2 av PB eller LB under 3,5ton. Fordonet typgodkänt och har tekniska data. Co2 beräkning i fordonstillverkares RLM kalkylator.

Kontakta oss - Försäljning

Per Johansson, försäljnings- / marknadschef
Tel: 0515-72 34 12
Mobil: 0705-42 77 07
E-mail: per.johansson@autokaross.se

Per-Otto Björklind
Tel: 0515-72 34 11
Mobil: 0705-77 38 80
E-mail: per.otto.bjorklind@autokaross.se

Joakim Abrahamsson
Tel: 0515-72 34 37
Mobil: 0765-25 34 37
E-mail: joakim.abrahamsson@autokaross.se

Johan Fritz
Tel: 08-550 203 02
Mobil: 0706-94 91 54
E-mail: johan.fritz@autokaross.se

Robert Schwarz
Tel: 08-586 370 01
Mobil: 0703-65 99 19
E-mail: robert.schwarz@autokaross.se

Allmänna leveransbestämmelser

LFG 10

för leverans av påbyggnationer som karosserier, tippar, kranar, rullflaksväxlare, liftdumper och tankbyggnationer m.m. samt släpvagnar

Utgivna år 2009 av Lastfordonsgruppen, LFG,
inom Teknikföretagen, representant för påbyggarna,
och MRF, representant för återförsäljarna.

LASTFORDONSGRUPPEN

MOTORBRANSCHENS RIKSFÖRBUND

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser ska tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

Definition

2. I dessa bestämmelser har uttrycket **Godset** följande betydelse:

Material och föremål i övrigt samt det arbete som säljaren ska leverera respektive utföra enligt avtalet.

Produktinformation

3. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Lagar m.m.

4. Säljaren är skyldig att utföra ändringar föranledda av ändrad lagstiftning eller praxis som sker fram till tidpunkten för leveransen. Köparen är skyldig att ersätta säljaren för de kostnader som ändringarna medför.

Säljaren ska tillhandahålla information i den omfattning som krävs för att producenten ska kunna uppfylla sitt producentansvar enligt gällande lagar och regler.

Om leveransförsening för vilken säljaren ansvarar får till följd att Godset inte skulle få användas på avsett sätt, är säljaren skyldig att på egen bekostnad ombesörja att Godset på faktisk leveransdag överensstämmer med gällande svenska lagar eller meddelad dispens.

Säljaren ska, för att intyga att Godset överensstämmer med bestämmelserna i EG:s maskindirektiv, utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse samt förse Godset med CE-märke.

Ansvar för omhändertagen egendom

5. Säljaren ska ta god vård om chassi och annan egendom som köparen överlämnat. Säljaren ansvarar för skada på sådan egendom om han inte kan visa att han inte varit oaktsam.

Parterna kan avtala om att säljaren ska teckna försäkring avseende den omhändertagna egendomen.

Leveransklausul

6. Har inte annat avtalats ska leverans ske ”Ex Works” (”från fabrik”) enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.

Utbildning

7. Om säljaren enligt avtalet ska svara för utbildning av köparens personal ska utbildningen, om inte annat överenskommits, äga rum i säljarens lokaler.

Leveranstid

8. Uppstår leveransförsening på grund av någon i punkt 29 angiven omständighet eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, vari innefattas försenad leverans av chassi eller annan egendom, ska leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till alla omständigheter i fallet kan anses skäligt. Detta gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden.

9. Levererar säljaren inte Godset i rätt tid, har köparen rätt till vite från den dag leverans skulle ha skett. Om säljaren kan visa att någon annan vållat dröjsmålet, t.ex. leverantören av en för Godset viktig, svårersättlig och kostsam komponent, ska dock vitet begränsas till det belopp som säljaren kan erhålla från den vållande.

Vitet ska, för varje hel vecka förseningen varar, beräknas på den del av det avtalade priset som hänför sig till den del av Godset som på grund av förseningen inte kan tas i avsett bruk.

Vitet utgör de första fem veckorna 0,5 % per vecka och de därefter följande veckorna 1 % per vecka.

Vitet ska inte överstiga 7,5 % av det beräkningsunderlag som anges i andra stycket ovan.

Vitet förfaller till betalning vid skriftligt krav från köparen, dock tidigast när allt gods levererats eller vid tidpunkten för hävning enligt punkt 10.

Copyright Lastfordonsgruppen inom Teknikföretagen
www.lastfordonsgruppen.se

Förvaras tillsammans med fordonets
övriga handlingar

……
KO-nr/Garantisedelnr

Garantivillkor för produkter och byggnationer från Autokaross i Floby AB

1. Allmänna villkor

- Garantin gäller 24 mån från leveransdagen av påbyggnad från Autokaross och följer i övrigt Allmänna leveransbestämmelser LFG 03 om inget annat överenskommets och bekräftats via orderbekräftelse från Autokaross.
- Garantin gäller för produkt/byggnation i originalutförande.
- Garantin följer den som är ägare av fordonet under garantitiden och omfattas endast av de produkter/byggnationer och utrustning som bekräftats via orderbekräftelse från Autokaross i Floby AB.
- Garantin gäller under förutsättning att produkten/byggnationen genomgår en serviceinspektion enl. bifogat schema under perioden 10-18 mån. efter leveransdagen. Serviceinspektionen ska utföras av för bilmärket auktoriserad verkstad (lämpligen i samband med bilens ordinarie inspektion). Medföljande inspektionsschema ska vara ifyllt på alla punkter, signerat och stämplat med verkstadens namn och servicemekaniker.
- Kompletterande produkters (ex. kranar, bakgavellyftar, mm) garantivillkor gäller separat och omfattas ej av Autokaross ´ garanti.

2. Omfattning

- Autokaross svarar för fel på produkten enl. ovan som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden vid normal förslitning.
- Autokaross ansvarar inte för fel beroende/orsakade av:
  - handhavandefel som ej följer Autokaross´ instruktionsböcker eller anvisningar.
  - uppenbar misskötsel, vanvård eller överbelastning
  - ombyggnader eller förändringar av produkten/byggnationen utanför Autokaross egna verkstäder
  - service och reparationer utförda av icke auktoriserad Autokarossverkstad och att original reservdelar ej använts.
  - inspektion ej utförts eller dokumenterats enl. Allmänna villkor ovan
  - fordonet utsatts för yttre åverkan eller olycka.
  - användande av ej rekommenderade oljor/vätskor

3. Övrigt

- Garantin gäller ej vid export av fordonet eller produkten/påbyggnaden.
- Ägaren/brukaren av produkten/påbyggnaden har inte i något fall rätt till ersättning för förlust privat, i egen eller annans verksamhet beroende på ev. uppkomna fel orsakade av produkten/påbyggnaden.

fortsättning på nästa sida

4. Garantianspråk/reklamationer

- Skriftlig framställan alt. tel.kontakt ska alltid tas med reklamationsansvarig hos Autokaross i Floby AB, innan åtgärder får vidtagas.
- Autokaross förbehåller sig rätten att bedöma skäliga åtgärder och kostnader.
- Reklamationssedel kan beställas från Floby enl. nedanstående adress eller telefon

Kriterier för reklamationsbehandling:

- garantisedelnummer ska alltid åberopas
- beskrivning av felsymptom och trolig skadeorsak
- datum för skada
- specificerad kostnadsuppgift på material och arbetskostnad för felets avhjälpande
- vid rekvirering av material från Autokaross faktureras materialet vilket krediteras när Autokaross mottagit gods och godkänt reklamationen
- fakturor på åtgärder som utförts på produkt utan vårt godkännande returneras

5. CE-märkt produkt

Ändringar av CE-märkt produkt kan påverka säkerheten. Vid förändringar krävs Autokaross´ skriftliga godkännande. Uppfylls ej detta upphör CE-märkning att gälla och ansvaret för produktens säkerhet överförs till den som gjort förändringen.

6. Montering av CE-märkt produkt

Gäller produkt/byggnation levererad av Autokaross som monterats av annat av Autokaross godkänt företag

Vi intygar:

- att CE-märkt produkt monterats enl. instruktioner
- att montage/leveranskontroll skett

……. ……..
Signatur monteringsdatum

…… …….
Företag organisationsnummer

Kopia av undertecknad montageförsäkran skickas per post, E-mail, eller fax till Autokaross i Floby AB
Original försäkran medsändes fordonet vid leverans och CE-märke appliceras på lämpligt ställe

Garantivillkor 2006-07-05